

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	18; 33 - 57; 35 - 64; 57; 64
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	670 - 5700
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
Stopień szczelności:	IP20
Wymiary montażowe [mm]:	340
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	128/701/106; 128/1261/106; 128/1541/70;

CHARAKTERYSTYKA

Kinkiety z kolekcji Messaggio, dostępne w różnych kolorach i wymiarach, mogą tworzyć spektakularne kompozycje świetlne oraz dekoracyjne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Zastosowane w lampach moduły LED zapewniają wysoki poziom energooszczędności. Stalowa, solidna, a zarazem delikatna w odbiorze wizualnym obudowa może być w części wewnętrznej i zewnętrznej malowana na dwa różne kolory z palety RAL. Mleczny klosz wykonano z odpornego na uderzenia poliwęglanu. Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, która pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Messaggio kinkiet 128/1261/106mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33 - 57	1550 - 2700	4000	RAL5025/4011		128/1261/106	>> 579264
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		128/1261/106	>> 579127
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		128/1261/106	>> 579400
33 - 57	2000 - 3300	3000	czarny		128/1261/106	>> 575686
33 - 57	3300 - 5400	3000	biały		128/1261/106	>> 575662
33 - 57	3300 - 5400	4000	biały		128/1261/106	>> 575242
33 - 57	2000 - 3300	4000	czarny		128/1261/106	>> 575266
33 - 57	2000 - 3300	2700	czarny		128/1261/106	>> 578144
33 - 57	3300 - 5400	2700	biały		128/1261/106	>> 578120
57	3300	4000	czarny	tak	128/1261/106	>> 575273
57	5400	4000	biały	tak	128/1261/106	>> 575259
57	3300	2700	czarny	tak	128/1261/106	>> 578151
57	3950	4000	RAL2004/4003	tak	128/1261/106	>> 579110
57	5400	3000	biały	tak	128/1261/106	>> 575679
57	5400	2700	biały	tak	128/1261/106	>> 578137
57	3300	3000	czarny	tak	128/1261/106	>> 575693
57	3300	4000	RAL8029/1035	tak	128/1261/106	>> 579394
57	2700	4000	RAL5025/4011	tak	128/1261/106	>> 579257

Messaggio kinkiet 128/1541/70mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35 - 64	3200 - 5700	4000	biały		128/1541/70	>> 575303
35 - 64	2000 - 3400	4000	czarny		128/1541/70	>> 575327
35 - 64	2000 - 3400	3000	czarny		128/1541/70	>> 575723
35 - 64	3200 - 5700	3000	biały		128/1541/70	>> 575709
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		128/1541/70	>> 579240
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		128/1541/70	>> 579387
35 - 64	2000 - 3400	2700	czarny		128/1541/70	>> 578182
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		128/1541/70	>> 579103
35 - 64	3200 - 5700	2700	biały		128/1541/70	>> 578168
64	2950	4000	RAL5025/4011	tak	128/1541/70	>> 579233
64	3400	3000	czarny	tak	128/1541/70	>> 575730
64	5700	4000	biały	tak	128/1541/70	>> 575310
64	3600	4000	RAL8029/1035	tak	128/1541/70	>> 579370

MESSAGGIO KINKIET

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
64	4300	4000	RAL2004/4003	tak	128/1541/70	>> 579097
64	5700	3000	biały	tak	128/1541/70	>> 575716
64	3400	2700	czarny	tak	128/1541/70	>> 578199
64	5700	2700	biały	tak	128/1541/70	>> 578175

Messaggio kinkiet 128/701/106mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	830	4000	RAL8029/1035		128/701/106	>> 579417
18	1000	4000	RAL2004/4003		128/701/106	>> 579134
18	670	4000	RAL5025/4011		128/701/106	>> 579271
18	1900	2700	biały		128/701/106	>> 578106
18	1100	4000	czarny		128/701/106	>> 575204
18	1900	4000	biały		128/701/106	>> 575181
18	1100	3000	czarny		128/701/106	>> 575655
18	1900	3000	biały		128/701/106	>> 575648
18	1100	2700	czarny		128/701/106	>> 578113