



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	18 - 64
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1900 - 3300 - 5700
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
SDCM:	3
Kąt świecenia [°]:	116 x 58; 116x58
Materiał klosza:	PC
Stopień szczelności:	IP20
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1230/1261/80; 1230/1541/80;
Moc znamionowa oprawy [W]*:	18.00; 35.00; 57.00; 64.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000; 2950; 3950; 4300

CHARAKTERYSTYKA

Messaggio – światło, które opowiada historię. Kolekcja **Messaggio**, zaprojektowana przez światowej sławy projektantkę **Dorotę Koziałą**. Jej nazwa – z włoskiego „wiadomość” – nawiązuje do symboliki światła jako komunikatu, który od wieków inspirował człowieka. Messaggio pozwala światłu snuć opowieść o przestrzeni, emocjach i estetyce.

Dlaczego Messaggio jest wyjątkowe?

- **Nieograniczone możliwości aranżacyjne** - Lampy wiszące, kinkiety i stojące można zestawiać w spektakularne kompozycje świetlne, które stają się integralną częścią projektu. To idealne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych (hotele, restauracje, galerie, biura) oraz wewnątrz prywatnych.
- **Personalizacja kolorów i formy** - Kolekcja dostępna jest w pełnej paletce RAL, z opcją multikolorystyczną – obudowa i wnętrze lampy mogą mieć różne barwy. Projektantka przygotowała również autorskie zestawienia kolorystyczne, które podkreślają charakter wnętrza.
- **Pełna kontrola nad atmosferą** - Regulacja długości zawiesi i sterowanie światłem w systemie **DALI** umożliwiają tworzenie efektów świetlnych, takich jak subtelne przygaszanie czy dynamiczne zmiany natężenia, dopasowane do funkcji i nastroju przestrzeni.
- **Design inspirowany sztuką** - Forma lamp nawiązuje do kartki papieru – plastycznej, zdolnej do przyjmowania różnych kształtów i przenoszenia wiadomości. Minimalistyczny, a zarazem awangardowy charakter Messaggio nadaje wnętrzą wyjątkowy sznyt.
- **Trwałość i jakość** - Solidna stalowa obudowa i mleczny klosz z PC gwarantują estetykę, odporność i długowieczność produktu.

Korzyści dla projektantów i architektów

- Swoboda kreacji – Messaggio to narzędzie do tworzenia indywidualnych, niepowtarzalnych aranżacji.
- Spójność stylistyczna – kolekcja obejmuje lampy wiszące, stojące i kinkiety, co pozwala na kompleksowe zaprojektowanie przestrzeni.
- Emocjonalny wpływ – światło i kolor kształtują atmosferę, wspierając funkcję wnętrza i komfort użytkowników.

Messaggio to więcej niż oświetlenie – to element architektury, który komunikuje styl, emocje i funkcjonalność.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Messaggio 1230/1261/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33 - 57	1900 - 3300	4000	RAL8029/1035		1230/1261/80	>> 579332
33 - 57	2000 - 3300	4000	czarny		1230/1261/80	>> 575082
33 - 57	2000 - 3300	3000	czarny		1230/1261/80	>> 575587
33 - 57	2000 - 3300	2700	czarny		1230/1261/80	>> 578045
33 - 57	2000 - 3500	4000	RAL5025/4011		1230/1261/80	>> 579196
33 - 57	2300 - 3950	4000	RAL2004/4003		1230/1261/80	>> 579059
33 - 57	3300 - 5400	4000	biały		1230/1261/80	>> 575068
33 - 57	3300 - 5400	3000	biały		1230/1261/80	>> 575563
33 - 57	3300 - 5400	2700	biały		1230/1261/80	>> 578021
57	2700	4000	RAL5025/4011	tak	1230/1261/80	>> 579189
57	3300	4000	RAL8029/1035	tak	1230/1261/80	>> 579325
57	3300	2700	czarny	tak	1230/1261/80	>> 578052
57	3300	3000	czarny	tak	1230/1261/80	>> 575594
57	3300	4000	czarny	tak	1230/1261/80	>> 575099
57	3650	4000	RAL9016/2004	tak	1230/1261/80	>> 579448
57	3950	4000	RAL2004/4003	tak	1230/1261/80	>> 579042
57	5400	3000	biały	tak	1230/1261/80	>> 575570
57	5400	2700	biały	tak	1230/1261/80	>> 578038
57	5400	4000	biały	tak	1230/1261/80	>> 575075

Messaggio 1230/1541/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35 - 64	1700 - 2950	4000	RAL5025/4011		1230/1541/80	>> 579172
35 - 64	2000 - 3400	4000	czarny		1230/1541/80	>> 575143
35 - 64	2000 - 3400	3000	czarny		1230/1541/80	>> 575624
35 - 64	2000 - 3400	2700	czarny		1230/1541/80	>> 578083
35 - 64	2050 - 3600	4000	RAL8029/1035		1230/1541/80	>> 579318
35 - 64	2500 - 4300	4000	RAL2004/4003		1230/1541/80	>> 579035
35 - 64	2500-4450	4000	RAL3018/2004		1230/1541/80	>> 579479
35 - 64	2500-4450	4000	RAL9005/2004		1230/1541/80	>> 579462
35 - 64	3200 - 5700	4000	biały		1230/1541/80	>> 575129
35 - 64	3200 - 5700	3000	biały		1230/1541/80	>> 575600
35 - 64	3200 - 5700	2700	biały		1230/1541/80	>> 578069
64	2950	4000	RAL5025/4011	tak	1230/1541/80	>> 579165

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
64	3400	3000	czarny	tak	1230/1541/80	>> 575631
64	3400	4000	czarny	tak	1230/1541/80	>> 575150
64	3400	2700	czarny	tak	1230/1541/80	>> 578090
64	3600	4000	RAL8029/1035	tak	1230/1541/80	>> 579301
64	4300	4000	RAL2004/4003	tak	1230/1541/80	>> 579028
64	4450	4000	RAL9016/4003	tak	1230/1541/80	>> 579455
64	5700	4000	biały	tak	1230/1541/80	>> 575136
64	5700	3000	biały	tak	1230/1541/80	>> 575617
64	5700	2700	biały	tak	1230/1541/80	>> 578076

Messaggio 1230/701/80mm

Moc znamionowa [W] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres	Temperatura barwowa [K]	Kolor korpusu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
18	1000	4000	RAL2004/4003		1230/701/80	>> 579066
18	1100	4000	czarny		1230/701/80	>> 575020
18	1100	3000	czarny		1230/701/80	>> 575556
18	1100	2700	czarny		1230/701/80	>> 578014
18	1900	4000	biały		1230/701/80	>> 575006
18	1900	3000	biały		1230/701/80	>> 575549
18	1900	2700	biały		1230/701/80	>> 578007
18	670	4000	RAL5025/4011		1230/701/80	>> 579202
18	830	4000	RAL8029/1035		1230/701/80	>> 579349

Data utworzenia karty: 25 wrzesień 2026
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.