MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	2.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	59; 100
Temperatura barwowa [K]:	2700; 3000; 4000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	RAL2004/4003; RAL5025/4011; RAL8029/1035; biały; czarny
Stopień szczelności:	IP20
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	200/130/140;

CHARAKTERYSTYKA

Małe kinkiety Messaggio zaskakują minimalistyczną formą oraz opcją personalizacji kolorystycznej. Lampy mogą być malowane na dowolny odcień z palety RAL i tworzyć zjawiskowe dekoracje świetlne, zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi koncepcjami architekta. Obudowa lamp jest wykonana z solidnej, ale delikatnej w odbiorze wizualnym stali, natomiast klosz z mlecznego PC.
Kinkiety Messaggio występują również w wersji ze sterowaniem DALI, które pozwala na regulację wartości strumienia świetlnego.

ZASTOSOWANIE

Messaggio to kolekcja, w obrębie której istnieje możliwość stworzenia multikolorowych wariantów lamp. Dodatkowo zestawienie ich różnych wersji – zwieszanych, kinkietów i stojących pozwala na tworzenie zjawiskowych kompozycji świetlno-dekoracyjnych, które sprawdzą się w miejscach takich jak hotele, restauracje, galerie sztuki, centra handlowe, przestrzenie reprezentacyjne, jak również domy prywatne.

MESSAGGIO KINKIET XS

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Temperatura barwowa [K]	DIMM DALI	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
2	59	2700		czarny	200/130/140	>> 578267
2	59	2700	tak	czarny	200/130/140	>> 578274
2	59	3000		czarny	200/130/140	>> 575808
2	59	3000	tak	czarny	200/130/140	>> 575815
2	59	4000	tak	RAL8029/1035	200/130/140	>> 579356
2	59	4000		RAL8029/1035	200/130/140	>> 579363
2	59	4000	tak	RAL5025/4011	200/130/140	>> 579219
2	59	4000		RAL5025/4011	200/130/140	>> 579226
2	59	4000	tak	RAL2004/4003	200/130/140	>> 579073
2	59	4000		czarny	200/130/140	>> 575501
2	59	4000	tak	czarny	200/130/140	>> 575518
2	59	4000		RAL2004/4003	200/130/140	>> 579080
2	100	2700	tak	biały	200/130/140	>> 578250
2	100	2700		biały	200/130/140	>> 578243
2	100	3000	tak	biały	200/130/140	>> 575792
2	100	3000		biały	200/130/140	>> 575785
2	100	4000	tak	biały	200/130/140	>> 575495
2	100	4000		biały	200/130/140	>> 575488

Data utworzenia karty: 07 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 209/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl