SNOB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	10.00; 19.00; 38.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000; 1900; 3900
Temperatura barwowa [K]:	3000 - 3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	90
SDCM:	3
Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	RAL1036; RAL7016; RAL9005; RAL9016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1060/Ø260 - 560/Ø550
Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy; stojąca

CHARAKTERYSTYKA

SNOB – światło, które podkreśla architekturę
Minimalizm, który pracuje dla Twojego projektu. SNOB to kolekcja opraw zaprojektowana z myślą o architektach i projektantach, którzy szukają harmonii między formą a funkcją. Smukła, czysta linia i głębokość zaledwie 30 mm sprawiają, że światło staje się integralną częścią powierzchni – bez wizualnego ciężaru, bez kompromisów.
Dlaczego SNOB?

- **Tworzy spójność w przestrzeni** – trzy średnice (Ø260, Ø375, Ø550 mm) i trzy warianty montażu (natynkowy, podtynkowy, stojący) pozwalają komponować rytmiczne układy lub wyraziste solowe akcenty.
- **Podkreśla ideę „quiet design"** – światło obecne, ale nienarzucające się, idealne do projektów, w których liczy się subtelność.
- **Naturalne odwzorowanie kolorów** – Ra ≥ 90 i temperatura barwowa 3000 K gwarantują komfort wizualny i wierne oddanie materiałów.
- **Pełna kontrola nad nastrojem** – wybór mocy (10 W / 19 W / 38 W) i sterowanie DALI lub on/off umożliwiają dopasowanie intensywności do funkcji przestrzeni.
- **Wyrafinowana paleta kolorów** – złoty, szary, biały, czarny – idealnie współgrają z betonem, drewnem, szkłem i naturalnymi tkaninami.
- **Trwałość i lekkość** – precyzyjnie obrobione aluminium i mleczny klosz z PC tworzą oprawę, która jest zarówno solidna, jak i wizualnie subtelna.

Korzyści dla projektanta

- **Elastyczność kompozycji** – jeden język projektowy w różnych formach montażu.
- **Estetyka bez kompromisów** – oprawa, która nie konkuruje z architekturą, lecz ją podkreśla.
- **Technologia wspierająca design** – wysoka jakość światła i możliwość sterowania dla pełnej kontroli nad atmosferą.

Snob nie narzuca się formą, lecz zaprasza do uważności, potwierdzając, że prawdziwa elegancja rodzi się z prostoty, a autentyczny luksus – z umiaru i jakości.

ZASTOSOWANIE

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych, biurowych i hotelowych, SNOB nie tylko oświetla, lecz także definiuje przestrzeń – wprowadza do niej harmonię, rytm i delikatność światła. SNOB to więcej niż oprawa. To element kompozycji, który buduje nastrój, rytm i przestrzeń. Dzięki trzem rozmiarom i formom montażu można ją wykorzystać zarówno jako pojedynczy, wyrazisty akcent, jak i jako część świetlnej instalacji o spójnej geometrii.

SNOB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SNOB natynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1000	RAL1036	tak	natynkowy	560/Ø260	>> 002618
10	3000	1000	RAL1036		natynkowy	560/Ø260	>> 002670
19	3000	1900	RAL1036	tak	natynkowy	560/Ø375	>> 002625
19	3000	1900	RAL1036		natynkowy	560/Ø375	>> 002687
38	3000	3900	RAL1036	tak	natynkowy	560/Ø550	>> 002632
38	3000	3900	RAL1036		natynkowy	560/Ø550	>> 002694
10	3000	1000	RAL1036	tak	natynkowy	1060/Ø260	>> 002649
10	3000	1000	RAL1036		natynkowy	1060/Ø260	>> 002700
19	3000	1900	RAL1036		natynkowy	1060/Ø375	>> 002717
19	3000	1900	RAL1036	tak	natynkowy	1060/Ø375	>> 002656
38	3000	3900	RAL1036	tak	natynkowy	1060/Ø550	>> 002663
38	3000	3900	RAL1036		natynkowy	1060/Ø550	>> 002724
10	3000	1000	RAL7016	tak	natynkowy	560/Ø260	>> 002885
10	3000	1000	RAL7016		natynkowy	560/Ø260	>> 002946
19	3000	1900	RAL7016	tak	natynkowy	560/Ø375	>> 002892
19	3000	1900	RAL7016		natynkowy	560/Ø375	>> 002960
38	3000	3900	RAL7016	tak	natynkowy	560/Ø550	>> 002908
38	3000	3900	RAL7016		natynkowy	560/Ø550	>> 002953
10	3000	1000	RAL7016	tak	natynkowy	1060/Ø260	>> 002915
10	3000	1000	RAL7016		natynkowy	1060/Ø260	>> 002977
19	3000	1900	RAL7016	tak	natynkowy	1060/Ø375	>> 002922
19	3000	1900	RAL7016		natynkowy	1060/Ø375	>> 002984
38	3000	3900	RAL7016	tak	natynkowy	1060/Ø550	>> 002939
38	3000	3900	RAL7016		natynkowy	1060/Ø550	>> 002991
10	3000	1000	RAL9005		natynkowy	560/Ø260	>> 012495
10	3000	1000	RAL9005	tak	natynkowy	560/Ø260	>> 012426
19	3000	1900	RAL9005		natynkowy	560/Ø375	>> 012501
19	3000	1900	RAL9005	tak	natynkowy	560/Ø375	>> 012433
38	3000	3900	RAL9005	tak	natynkowy	560/Ø550	>> 012457
38	3000	3900	RAL9005		natynkowy	560/Ø550	>> 012518
10	3000	1000	RAL9005	tak	natynkowy	1060/Ø260	>> 012464
10	3000	1000	RAL9005		natynkowy	1060/Ø260	>> 012525
19	3000	1900	RAL9005	tak	natynkowy	1060/Ø375	>> 012471

SNOB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3000	1900	RAL9005		natynkowy	1060/Ø375	>> 012532
38	3000	3900	RAL9005	tak	natynkowy	1060/Ø550	>> 012488
38	3000	3900	RAL9005		natynkowy	1060/Ø550	>> 012549
10	3000	1000	RAL9016		natynkowy	560/Ø260	>> 012211
10	3000	1000	RAL9016	tak	natynkowy	560/Ø260	>> 012150
19	3000	1900	RAL9016		natynkowy	560/Ø375	>> 012228
19	3000	1900	RAL9016	tak	natynkowy	560/Ø375	>> 012167
38	3000	3900	RAL9016		natynkowy	560/Ø550	>> 012235
38	3000	3900	RAL9016	tak	natynkowy	560/Ø550	>> 012174
10	3000	1000	RAL9016		natynkowy	1060/Ø260	>> 012242
10	3000	1000	RAL9016	tak	natynkowy	1060/Ø260	>> 012181
19	3000	1900	RAL9016		natynkowy	1060/Ø375	>> 012259
19	3000	1900	RAL9016	tak	natynkowy	1060/Ø375	>> 012198
38	3000	3900	RAL9016		natynkowy	1060/Ø550	>> 012266
38	3000	3900	RAL9016	tak	natynkowy	1060/Ø550	>> 012204

SNOB podtynkowy

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1000	RAL1036	tak	podtynkowy	560/Ø260	>> 002731
10	3000	1000	RAL1036		podtynkowy	560/Ø260	>> 002793
19	3000	1900	RAL1036		podtynkowy	560/Ø375	>> 002809
19	3000	1900	RAL1036	tak	podtynkowy	560/Ø375	>> 002748
38	3000	3900	RAL1036		podtynkowy	560/Ø550	>> 002816
38	3000	3900	RAL1036	tak	podtynkowy	560/Ø550	>> 002755
10	3000	1000	RAL1036		podtynkowy	1060/Ø260	>> 002823
10	3000	1000	RAL1036	tak	podtynkowy	1060/Ø260	>> 002762
19	3000	1900	RAL1036	tak	podtynkowy	1060/Ø375	>> 002779
19	3000	1900	RAL1036		podtynkowy	1060/Ø375	>> 002830
38	3000	3900	RAL1036	tak	podtynkowy	1060/Ø550	>> 002786
38	3000	3900	RAL1036		podtynkowy	1060/Ø550	>> 002847
10	3000	1000	RAL7016		podtynkowy	560/Ø260	>> 012068
10	3000	1000	RAL7016	tak	podtynkowy	560/Ø260	>> 012013
19	3000	1900	RAL7016	tak	podtynkowy	560/Ø375	>> 012006
19	3000	1900	RAL7016		podtynkowy	560/Ø375	>> 012075
38	3000	3900	RAL7016	tak	podtynkowy	560/Ø550	>> 012020
38	3000	3900	RAL7016		podtynkowy	560/Ø550	>> 012082
10	3000	1000	RAL7016	tak	podtynkowy	1060/Ø260	>> 012037
10	3000	1000	RAL7016		podtynkowy	1060/Ø260	>> 012099

SNOB

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
19	3000	1900	RAL7016	tak	podtynkowy	1060/Ø375	>> 012044
19	3000	1900	RAL7016		podtynkowy	1060/Ø375	>> 012105
38	3000	3900	RAL7016	tak	podtynkowy	1060/Ø550	>> 012051
38	3000	3900	RAL7016		podtynkowy	1060/Ø550	>> 012112
10	3000	1000	RAL9005		podtynkowy	560/Ø260	>> 012617
10	3000	1000	RAL9005	tak	podtynkowy	560/Ø260	>> 012556
19	3000	1900	RAL9005	tak	podtynkowy	560/Ø375	>> 012563
19	3000	1900	RAL9005		podtynkowy	560/Ø375	>> 012624
38	3000	3900	RAL9005	tak	podtynkowy	560/Ø550	>> 012570
38	3000	3900	RAL9005		podtynkowy	560/Ø550	>> 012631
10	3000	1000	RAL9005		podtynkowy	1060/Ø260	>> 012648
10	3000	1000	RAL9005	tak	podtynkowy	1060/Ø260	>> 012587
19	3000	1900	RAL9005		podtynkowy	1060/Ø375	>> 012655
19	3000	1900	RAL9005	tak	podtynkowy	1060/Ø375	>> 012594
38	3000	3900	RAL9005		podtynkowy	1060/Ø550	>> 012662
38	3000	3900	RAL9005	tak	podtynkowy	1060/Ø550	>> 012600
10	3000	1000	RAL9016	tak	podtynkowy	560/Ø260	>> 012273
10	3000	1000	RAL9016		podtynkowy	560/Ø260	>> 012334
19	3000	1900	RAL9016		podtynkowy	560/Ø375	>> 012341
19	3000	1900	RAL9016	tak	podtynkowy	560/Ø375	>> 012280
38	3000	3900	RAL9016		podtynkowy	560/Ø550	>> 012358
38	3000	3900	RAL9016	tak	podtynkowy	560/Ø550	>> 012297
10	3000	1000	RAL9016		podtynkowy	1060/Ø260	>> 012365
10	3000	1000	RAL9016	tak	podtynkowy	1060/Ø260	>> 012303
19	3000	1900	RAL9016		podtynkowy	1060/Ø375	>> 012372
19	3000	1900	RAL9016	tak	podtynkowy	1060/Ø375	>> 012310
38	3000	3900	RAL9016		podtynkowy	1060/Ø550	>> 012389
38	3000	3900	RAL9016	tak	podtynkowy	1060/Ø550	>> 012327

SNOB stojąca

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	DIMM DALI	Sposób montażu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	3000	1000	RAL1036		stojąca	1560/Ø260	>> 002854
10	3000	1000	RAL7016		stojąca	1560/Ø260	>> 012129
10	3000	1000	RAL9005		stojąca	1560/Ø260	>> 012679
10	3000	1000	RAL9016		stojąca	1560/Ø260	>> 012396

Data utworzenia karty: 05 luty 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr:128/2025; 129/2025; 130/2025

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl